




# MANGUERAS PLÁSTICO



## TRANSLIQUID

### BOMBEO POR ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN LÍQUIDOS ALIMENTARIOS NO GRASOS



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de  
calidad



Libre de  
Cd/Pb/Ba



Uso alimentario

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.

De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011.

La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior

Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC

La temperatura recomendada de empleo es entre -10°C y 60°C

| REF.      | Ø INT | ESPESOR PARED | PESO | PRESIÓN SERVICIO | PRESIÓN MÍNIMA ROTURA | RADIO CURVATURA | VACÍO             |
|-----------|-------|---------------|------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|           | mm    | mm            | g/m  | mm               | Bar                   | mm              | MH <sub>2</sub> O |
| TRANSL015 | 15    | 3             | 180  | 7                | 21                    | 60              | 7                 |
| TRANSL020 | 20    | 3,3           | 285  | 7                | 21                    | 80              | 7                 |
| TRANSL025 | 25    | 3,5           | 360  | 7                | 21                    | 100             | 7                 |
| TRANSL030 | 30    | 3,5           | 405  | 5                | 15                    | 120             | 7                 |
| TRANSL032 | 32    | 3,5           | 435  | 5                | 15                    | 128             | 7                 |
| TRANSL035 | 35    | 3,5           | 495  | 5                | 15                    | 140             | 7                 |
| TRANSL038 | 38    | 3,8           | 520  | 5                | 15                    | 152             | 7                 |
| TRANSL040 | 40    | 4             | 540  | 5                | 15                    | 160             | 7                 |
| TRANSL045 | 45    | 4             | 630  | 5                | 15                    | 180             | 7                 |
| TRANSL050 | 50    | 4             | 765  | 5                | 15                    | 200             | 7                 |
| TRANSL051 | 51    | 4             | 780  | 5                | 15                    | 200             | 7                 |
| TRANSL055 | 55    | 4             | 810  | 5                | 15                    | 220             | 7                 |
| TRANSL060 | 60    | 4,5           | 900  | 4                | 12                    | 240             | 7                 |
| TRANSL065 | 65    | 4,5           | 990  | 4                | 12                    | 260             | 7                 |
| TRANSL070 | 70    | 4,5           | 1125 | 4                | 12                    | 280             | 7                 |
| TRANSL075 | 75    | 4,5           | 1260 | 4                | 12                    | 300             | 7                 |
| TRANSL080 | 80    | 5             | 1440 | 4                | 12                    | 320             | 7                 |
| TRANSL090 | 90    | 5             | 1665 | 3                | 9                     | 360             | 7                 |
| TRANSL100 | 100   | 5,5           | 1980 | 3                | 9                     | 400             | 7                 |
| TRANSL110 | 110   | 6             | 2250 | 3                | 9                     | 440             | 5                 |
| TRANSL120 | 120   | 6,5           | 2500 | 3                | 9                     | 480             | 5                 |
| TRANSL125 | 125   | 6,5           | 2700 | 3                | 9                     | 500             | 5                 |
| TRANSL140 | 140   | 7             | 3600 | 3                | 9                     | 560             | 5                 |
| TRANSL150 | 150   | 7             | 3870 | 3                | 9                     | 600             | 5                 |
| TRANSL200 | 200   | 8,5           | 6270 | 2,5              | 7,5                   | 800             | 5                 |

### Aplicaciones

Transporte de fluidos en instalaciones industriales.

Aspiración e impulsión en riegos y maquinaria agrícola.

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011

Instalación en bombas de achique y aplicaciones similares para aspiración y succión de líquidos en general.

### Capas

Material Flexible de PVC, translucido y de uso alimentario

Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia