



MANGUERAS PLÁSTICO



WATERFLAT

MANGUERA PLANA PARA IMPULSIÓN DE LÍQUIDOS.



Manguera plana para trasvase y transporte de riegos agrícolas y construcción a baja presión.

De uso industrial, agrícola y para la construcción. Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo.

Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio

Soporta temperaturas entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$

REF.	Ø INT	ESPESOR TOTAL	PESO	PRESIÓN SERVICIO	PRESIÓN MINIMA ROTURA	ALARGAMIENTO	DILATACION
	mm	mm	g/m	Bar	Bar	Δ%	ΔD%
WATERFLAT25	25	2.2	240	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT30	30	2.2	275	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT32	32	2.2	290	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT35	35	2.6	300	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT38	38	2.6	335	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT40	40	2.8	350	10	30	± 7	± 10
WATERFLAT45	45	3	400	10	24	± 7	± 10
WATERFLAT51	51	3	480	8	21	± 7	± 10
WATERFLAT55	55	3.1	500	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT63	63	3.1	540	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT70	70	3.2	620	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT76	76	2.4	750	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT80	80	2.4	800	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT90	90	2.4	900	7	21	± 7	± 10
WATERFLAT102	102	2.4	1.050	6	18	± 7	± 10
WATERFLAT110	110	2.4	1.150	6	18	± 7	± 10
WATERFLAT127	127	2.5	1.390	6	18	± 7	± 10
WATERFLAT152	152	3	1.800	4	12	± 7	± 10
WATERFLAT203	203	2.5	2.000	3	9	± 7	± 10

Aplicaciones

Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción

Capas

PVC plastificado de color azul .

Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas .

PVC plastificado de color negro .