

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino para impulsión y aspiración de bebidas con contenido de alcohol hasta el 98%. Particularmente utilizada en destilerías. Garantiza las propiedades organolépticas del producto. Según normas **EC 1935/2004 y EC 2023/2006 (GMP); EC 1907/2006 (REACH)**. Exenta de Ftalatos. BPA, PAH y ADI. Calidad alimentaria según normas **FDA 21 CFR 177.1550 y Reg. EU 10/2011** y modificaciones.

*Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement et l'aspiration de boissons avec une teneur en alcool jusqu'à 98%. Plus particulièrement utilisé dans les distilleries. Garantit les propriétés organoleptiques du produit. Conforme aux normes **EC 1935/2004 et EC 2023/2006 (GMP); EC 1907/2006 (REACH)**. Sans phtalates. BPA, PAH et ADI. Qualité alimentaire selon les normes **FDA 21 CFR 177.1550 et Reg. EU 10/2011** et modifications.*

*Hose suitable for the delivery of fine liquors and distilled spirits in general with an alcohol content up to 98%. The particular hose design guarantees the organoleptic properties of the media conveyed. Produced in accordance with **EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP)**, the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI, Reg. **EC 1907/2006 (REACH)** compliant with **FDA 21 CFR 177.1520, Regulation EU 10/2011** and amend.*



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho UHMWPE blanco (polietileno de ultra alto peso molecular),	Intérieur	Caoutchouc UHMWPE blanc (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)	Tube	White color UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene),
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.	Renfort	Textile de haute ténacité avec double spirale en acier.	Reinforcement	High tensile textile plies and steel helix wire embedded.
Exterior	Caucho blanco resistente a la abrasión, al ozono y al envejecimiento.	Extérieur	Caoutchouc blanc résistant à l'abrasion, à l'ozone et au vieillissement.	Cover	White rubber, abrasion, ozone and ageing resistant.
Temperatura	-25 °C +80 °C. Esterilización con puntas de +110 °C máx. 30 minutos.	Température	-25°C +80°C stérilisation avec pics de +110°C max. 30 min.	Temperature	-25 °C +80 °C. Steam cleaning up to +110 °C for max. 30 minutes.

Marcado / Marquage/ Marking  THOR ALLSPIRITS

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
ALLSP10.019	19	30	0.65	10	30	0.9	60	
ALLSP10.025	25	36	0.80	10	30	0.9	75	
ALLSP10.032	32	43	0.98	10	30	0.9	96	
ALLSP10.038	38	51	1.31	10	30	0.9	115	
ALLSP10.051	51	65	1.90	10	30	0.9	155	
ALLSP10.063	63	78	2.46	10	30	0.9	190	
ALLSP10.076	76	92	3.51	10	30	0.8	230	
ALLSP10.102	102	118	4.53	10	30	0.8	310	