

Ficha Técnica Technical Sheet Fiche technique

Manguera de mandrino alimentaria de alta calidad para la impulsión de agua potable, vino, cerveza, bebidas alcohólicas hasta el 92%, zumos de frutas y productos grasos de origen vegetal. Resistente a altas temperaturas e intensivos procesos de limpieza y esterilización. Cumple las especificaciones de las **normas EC 1935/2004 y EC 2023/2006 (GMP); alimentarias FDA 21 CFR 177.2600, 3-A, BfR XXI cat.2 DM 21/03/73**. Exenta de ftalatos – BPA – PAH y ADI. **Reg. EC 1907/2006 (REACH)**.

*Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement et l'aspiration eau potable, vin, bière, boissons alcoolisées jusqu'à 92%, jus de fruits et produits gras d'origine végétale. Résistant aux températures élevées et aux processus de nettoyage et de stérilisation intensifs. Conforme aux normes **EC 1935/2004 et EC 2023/2006 (GMP)** ; **alimentaire FDA 21 CFR 177.2600, 3-A, BfR XXI cat.2 DM 21/03/73**. Sans phthalates. BPA, PAH et ADI. **Reg. EC 1907/2006 (REACH)**.*

*Delivery hose suitable for drinking water, wine, beer, alcoholic drinks content up to 92%, fruit juices, soft drinks. Hose design resistant to high operating temperatures as well as intensive cleaning and sterilization processes. Produced in accordance with **EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP)**. **Complies with FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73**. Free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore it is **Reg. EC 1907/2006 (REACH)** compliant.*



Características técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques

Interior	Caucho EPDM blanco alimentario que garantiza el sabor y el olor del producto.	Intérieur	Caoutchouc EPDM blanc de qualité alimentaire qui garantit le goût et l'odeur du produit.	Tube	White food-grade EPDM rubber which guarantees taste and aroma of the conveyed product.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.	Renfort	Textile de haute ténacité avec double spirale en acier.	Reinforcement	Synthetic plies, embedded helix wire
Exterior	Caucho sintético rojo resistente a la abrasión, al ozono y al envejecimiento.	Extérieur	Caoutchouc synthétique rouge, résistant à l'abrasion, à l'ozone et au vieillissement.	Cover	Red rubber, abrasion, ozone and weather resistant.
Temperatura	-30 °C +120 °C. Esterilización con puntas de +130 °C máx. 30 minutos.	Température	-30°C +120°C stérilisation avec pics de +130°C max. 30 min.	Temperature	-30 °C +120 °C. Sterilization with steam +130 °C for max. 30 minutes.

Marcado / Marquage/ Marking  THOR CANTINA FDA PHTHALATES FREE BFR (white)

Medidas Sizes Mesures

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
CANSPEX.025	25	37	0.93	10	30	0.9	125	
CANSPEX.032	32	44	1.09	10	30	0.9	160	
CANSPEX.038	38	52	1.41	10	30	0.9	190	
CANSPEX.040	40	54	1.42	10	30	0.9	200	
CANSPEX.051	51	65	1.90	10	30	0.9	250	
CANSPEX.060	60	76	2.56	10	30	0.9	300	
CANSPEX.065	65	81	2.74	10	30	0.9	325	
CANSPEX.076	76	92	3.20	10	30	0.8	375	
CANSPEX.102	102	120	4.64	10	30	0.8	500	