

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino alimentaria de alta calidad para la impulsión de agua potable, vino, cerveza, bebidas alcohólicas hasta el 96%, zumos de frutas y productos grasos de origen vegetal. Cumple las especificaciones de las normas **EC 1935/2004 y EC 2023/2006 (GMP)**; alimentarias **FDA 21 CFR 177.2600, 3-A estándar sanitarias 18-03, BfR XXI cat.2 DM 21/03/73**. Exenta de ftalatos – BPA – PAH y ADI. Reg. **EC 1907/2006 (REACH)**.

*Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement et l'aspiration eau potable, vin, bière, boissons alcoolisées jusqu'à 96%, jus de fruits et produits gras d'origine végétale. Résistant aux températures élevées et aux processus de nettoyage et de stérilisation intensifs. Conforme aux normes **EC 1935/2004 et EC 2023/2006 (GMP)** ; alimentaire **FDA 21 CFR 177.2600, 3-A** sanitaire standard, **BFR XXI cat.2 DM 21/03/73**. Sans phthalates. BPA, PAH et ADI. Reg. **EC 1907/2006 (REACH)**.*

*Delivery hose suitable for drinking water, wine, beer, alcoholic drinks content up to 96%, fruit juices, soft drinks. Hose design resistant to high operating temperatures as well as intensive cleaning and sterilization processes. Produced in accordance with **EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP)**,. Complies with **FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73**. Free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore, it is Reg. **EC 1907/2006 (REACH)** compliant.*



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho IIR blanco alimentario que garantiza el sabor y el olor del producto.	Intérieur	Caoutchouc IIR blanc de qualité alimentaire qui garantit le goût et l'odeur du produit.	Tube	White food-grade IIR rubber which guarantees taste and aroma of the conveyed product.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.	Renfort	Textile de haute ténacité avec double spirale en acier.	Reinforcement	Synthetic plies, embedded helix wire
Exterior	Caucho sintético rojo resistente a la abrasión, al ozono y al envejecimiento. Cubierta ondulada.	Extérieur	Caoutchouc synthétique rouge, résistant à l'abrasion, à l'ozone et au vieillissement. Surface ondulée	Cover	Red synthetic rubber, abrasion, ozone and weather resistant. Corrugated cover.
Temperatura	-30 °C +120 °C. Esterilización con puntas de +130 °C máx. 30 minutos.	Température	-30°C +120°C stérilisation avec pics de +130°C max. 30 min.	Temperature	-30 °C +120 °C. Sterilization with steam +130 °C for max. 30 minutes.

Marcado / Marquage/ Marking  THOR CANTINA SP10C FOOD (white)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
CANSC.019	19		0.56	10	30	0.8	48	*
CANSC.025	25		0.74	10	30	0.8	50	*
CANSC.032	32		0.91	10	30	0.8	64	*
CANSC.038	38		1.05	10	30	0.8	76	*
CANSC.045	45		1.30	10	30	0.8	90	*
CANSC.051	51		1.52	10	30	0.8	100	*
CANSC.063	63		1.92	10	30	0.8	126	*
CANSC.070	70		2.11	10	30	0.8	140	*
CANSC.076	76		2.46	10	30	0.8	152	*
CANSC.102	102		3.69	10	30	0.8	306	