

Ficha Técnica Technical Sheet Fiche technique

Manguera antiabrasiva de mandrino para impulsión de arenas, granallas abrasivas y gunitado (abrasión seca o húmeda) normalmente empleada para el tratamiento de superficies (chorro de arena) o impulsión de mortero. Grado de abrasión según ISO 4649:2017: 50 mm³.

Tuyau anti-abrasif fabriqué sur manchette pour le refoulement de sables, corindon, grenailles abrasives (abrasion sèche ou humide) normalement utilisé pour le traitement de surfaces (jets de sable) ou refoulement de mortier. Selon ISO 4649:2017: 50 mm³.

Mandrel built highly abrasion resistant sand, corundum, shot and grit blast delivery hose, normally used for surface treatment. Abrasion loss according to ISO 4649:2017: 50 mm³.



Características técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques

Interior	Caucho NR negro conductivo.	Intérieur	Caoutchouc NR noir conducteur.	Tube	Black NR conductive rubber.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad.	Renfort	Textile de haute ténacité.	Reinforcement	High tensile textile plies.
Exterior	Caucho NR negro conductivo, resistente a la abrasión y a la intemperie.	Extérieur	Caoutchouc NR noir conducteur, résistant à l'abrasion et aux intempéries.	Cover	Black NR rubber, weather and abrasion resistant.
Temperatura	-40°C +70°C	Température	-40°C +70°C	Temperature	-40°C +70°C

Marcado / Marquage/ Marking  THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 12 BAR 180 PSI (in orange letters)

Medidas Sizes Mesures

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
DUN12.013	13	25	0.42	12	36			*
DUN12.016	16	30	0.58	12	36			*
DUN12.019S	19	33	0.67	12	36			*
DUN12.025S	25	39	0.89	12	36			*
DUN12.032	32	48	1.16	12	36			*
DUN12.038M	38	56	1.55	12	36			*
DUN12.040S	40	60	1.84	12	36			*
DUN12.051S	51	71	2.25	12	36			*
DUN12.060	60	80	2.55	12	36			*
DUN12.065	65	85	2.76	12	36			*
DUN12.076	76	96	3.60	12	36			*
DUN12.080	80	100	3.90	12	36			*
DUN12.090	90	110	4.39	12	36			*
DUN12.102	102	122	5.06	12	36			*
DUN12.110	110	130	5.25	12	36			*