

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera antiabrasiva de mandrino para impulsión y aspiración de arenas, corindón, granalla y para tratamiento de superficies.

Tuyau anti-abrasif fabriqué sur manchette, pour l'aspiration et le refoulement de sables, corindon, grenaille abrasive et pour le traitement de surfaces.

Mandrel built highly abrasion resistant sand, corundum, shot and grit blast suction and delivery hose, normally used for surface treatment.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho NR negro conductor, resistente a la abrasión.	Intérieur	Caoutchouc NR noir, conducteur, résistant à l'abrasion.	Tube	Black NR conductive rubber, resistant to abrasion.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con espiral de alambre.	Renfort	Textile de haute ténacité avec spirale en acier.	Reinforcement	High tensile textile plies and steel helix wire embedded.
Exterior	Caucho color negro, resistente a la abrasión, a la intemperie y ozono.	Extérieur	Caoutchouc noir, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone.	Cover	Black rubber, resistant to weather, ozone and abrasion.
Temperatura	-40°C +70°C	Température	-40°C +70°C	Temperature	-40°C +70°C

Marcado / Marquage/ Marking  THOR BULK MATERIAL S/D (orange)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
DUNSL10.050	50	70	2.43	10	30	0.9	300	
DUNSL10.060	60	80	2.85	10	30	0.9	360	
DUNSL10.065	65	85	3.05	10	30	0.9	390	
DUNSL10.070	70	90	3.23	10	30	0.9	420	
DUNSL10.075	75	95	3.59	10	30	0.9	450	
DUNSL10.080	80	101	3.90	10	30	0.9	480	
DUNSL10.090	90	112	4.65	10	30	0.9	540	
DUNSL10.102	102	124	5.06	10	30	0.9	600	
DUNSL10.127	127	149	6.55	10	30	0.8	750	
DUNSL10.150	150	174	8.23	10	30	0.8	1050	