

Ficha Técnica Technical Sheet Fiche technique

Manguera de mandrino para impulsión de agua, especialmente construida para achiques o trasvases de agua con contenido de arenas, lodos, etc. Manguera aplanable y ligera para aplicaciones severas en obra pública, dragados, trasvases o bombeos de aguas residuales, purines, etc.

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement d'eau, spécialement conçu pour les transferts d'eau contenant du sable, de la boue, etc. Aplatissable et léger pour des applications difficiles dans les travaux publics, le dragage, les détournements ou le pompage des eaux usées, boue, etc.

Mandrel water delivery hose suitable for drainage or water transfers with content of sand, mud, etc. Flat and lightweight hose for severe applications in public works, dredging, transfers or pumping of waste water, slurry, etc.



Características técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques

Interior	Caucho SBR negro antiabrasivo.	Intérieur	Caoutchouc SBR noir résistant à l'abrasion.	Tube	Black SBR rubber, resistant to abrasion.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad.	Renfort	Textile de haute ténacité.	Reinforcement	High tensile textile plies.
Exterior	Caucho SBR negro, resistente a la abrasión, a la intemperie y ozono.	Extérieur	Caoutchouc SBR noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.	Cover	Black SBR rubber, resistant to abrasion, weather and ozone.
Temperatura	-30°C +80°C	Température	-30°C +80°C	Temperature	-30°C +80°C

Marcado / Marquage/ Marking  THOR LAYFLAT WATER DELIVERY WP 10 BAR 150 PSI (green)

Medidas Sizes Mesures

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
FAN10.051	51	57	0.56	10	30			
FAN10.076	76	83	0.97	10	30			
FAN10.102	102	109	1.48	10	30			*
FAN10.127	127	136	2.13	10	30			*
FAN10.152	152	162	2.54	10	30			*
FAN10.203	203	213	4.10	10	30			
FAN10.254	254	266	5.10	10	30			
FAN10.305	305	318	6.87	10	30			