

LOUISIANA ANTISTATICO

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido e hilos de cobre de función antiestática, para la aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

911046



PVC hose with rigid PVC spiral, with a copper wire for making the hose antistatic when needed, for delivery and suction of food liquids.

	SUPERFÍCIES LISAS SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILIDAD FLEXIBILITY	***
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURA DE USO TEMPERATURE RANGE	-5° C + 60°C
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabla PVC
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTIESTÁTICO ANTISTATIC	Resistencia trenzado 0,075 OHM/m
	IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY	

	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
	pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1		18	24	260	70	8	24	7	50
		20	26,2	275	75	8	24	7	50
		22	28,4	300	80	8	24	7	50
		25	31,6	330	120	8	24	7	50
		30	37	420	140	7	21	7	50
1 1/4		32	39,2	460	150	7	21	7	50
		35	42,2	500	160	7	21	7	50
1 1/2		38	45,4	550	170	6	18	7	50
		40	47,6	610	180	6	18	7	50
1 3/4		45	52,4	670	200	6	18	7	50
		50	58,2	810	220	6	18	7	50
		55	63,6	860	248	6	18	7	50
		60	68,4	970	270	5	15	7	50
		63	71,5	1040	290	5	15	7	50
2 1/2		70	78,4	1200	320	4	12	7	50
		75	85,4	1380	350	4	12	7	50
		80	90,6	1560	360	4	12	7	25
		90	100,6	1850	430	4	12	7	25
		100	112	2200	480	4	12	7	25
		102	114,2	2160	480	4	12	7	25
		110	122	2500	530	4	12	5	25
		120	132,4	2850	680	3	9	5	25
		125	137,6	3130	730	3	9	5	25
		127	127	3130		3	9	5	25
5		150	164,2	4250	810	3	9	5	25
		152	167,2	4250		3	9	5	25
6		200	218,2	6400	900	2	6	5	10

