

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino para impulsión y aspiración de hidrocarburos en general en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 50%.

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement et l'aspiration d'hydrocarbures en général pour le transfert de carburants avec une teneur maximum en contenu aromatique de 50%.

Mandrel hose for suction and delivery of hydrocarbons in general in transfers related to fuels with maximum aromatic content of 50%.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho NBR negro, resistente a los aceites minerales y a los carburantes.	Intérieur	Caoutchouc NBR noir, résistant aux huiles minérales et carburants.	Tube	Black NBR rubber, resistant to mineral oils and fuels.
Refuerzo	textil de alta tenacidad con espiral de alambre y trenza para descarga electrostática.	Renfort	Textile de haute ténacité avec spirale en acier et tresse de cuivre pour la décharge électrostatique.	Reinforcement	High tensile textile plies and helix wire embedded and antistatic wire.
Exterior	Caucho sintético negro resistente a las grasas, a los carburantes, la abrasión, a la intemperie y al ozono.	Extérieur	Caoutchouc synthétique noir résistant au carburant, graisses, à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone.	Cover	Synthetic black rubber resistant to grease, fuel, abrasion, weathering and ozone.
Temperatura	-20 °C +70 °C	Température	-20 °C +70 °C	Temperature	-20 °C +70 °C

Marcado / *Marquage/* *Marking*  THOR OIL S/D W.P. 10 BAR - 150 PSI (yellow letters)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
NAFT10.051	51	64	1.90	10	30	0.9	300	
NAFT10.076	76	90	2.80	10	30	0.9	450	
NAFT10.100	100	117	4.50	10	30	0.9	600	
NAFT10.125	125	143	6.10	10	30	0.9	750	
NAFT10.152	152	172	8.00	10	30	0.9	1050	