

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera antiabrasiva de mandrino para impulsión de arenas, granallas abrasivas y gunitado (abrasión seca o húmeda) normalmente empleada para el tratamiento de superficies (chorro de arena) o impulsión de mortero.

Tuyau anti-abrasif fabriqué sur manchette pour le refoulement de sables, corindon, grenailles abrasives (abrasion sèche ou humide) normalement utilisé pour le traitement de surfaces (jets de sable) ou refoulement de mortier.

Mandrel built highly abrasion resistant sand, corundum, shot and grit blast delivery hose, normally used for surface treatment.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho NR negro conductivo.	<i>Intérieur</i>	<i>Caoutchouc NR noir conducteur.</i>	<i>Tube</i>	<i>Black NR conductive rubber.</i>
Refuerzo	Textil de alta tenacidad.	<i>Renfort</i>	<i>Textile de haute ténacité.</i>	<i>Reinforcement</i>	<i>High tensile textile plies.</i>
Exterior	Caucho NR negro conductivo, resistente a la abrasión y a la intemperie.	<i>Extérieur</i>	<i>Caoutchouc NR noir conducteur, résistant à l'abrasion et aux intempéries.</i>	<i>Cover</i>	<i>Black NR rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.</i>
Temperatura	-40°C +70°C	<i>Température</i>	<i>-40°C +70°C</i>	<i>Temperature</i>	<i>-40°C +70°C</i>

Marcado / Marquage/ Marking  THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 12 BAR 180 PSI (in orange letters)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
OASI12.032	32	48	1.25	12	36			*
OASI12.038	38	56	1.70	12	36			