

Ficha Técnica Technical Sheet Fiche technique

Manguera altamente flexible fabricada con materiales que garantizan una superficie interna perfectamente lisa, antiadherente, inodora, resistente al crecimiento de la flora bacteriana, a ácidos, bases, con bajo coeficiente de fricción y baja permeabilidad. El revestimiento de calidad alimentaria permite transportar agua potable. También se utiliza para conexión de tanques, bombas biológicas y bombas de achique en embarcaciones de recreo. Cumple con las normas ISO 8099:2000 puntos 5, 6.1.10 y 6.4. LA MANGUERA TIENE UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS.



Tuyau hautement flexible fabriqué avec des matériaux qui garantissent une surface interne parfaitement lisse, antiadhérente, inodore, résistant à la croissance de la flore bactérienne, aux acides, bases, avec un faible coefficient de friction et faible perméabilité. Son revêtement de grande qualité alimentaire permet de transporter de l'eau potable. Peut également être utilisé pour connecter des réservoirs, pompes écologiques, et pompes de cale dans les bateaux de loisirs. Conforme aux normes ISO 8099:2000 points 5, 6.1.10 et 6.4. AU VU DES TESTS ET RÉSULTATS OBTENUS CE TUYAU A UNE GARANTIE DE 5 ANS.

Highly flexible hose made with materials that guarantee a perfectly smooth, non-stick, odourless internal surface, resistant to bacterial flora growth, to acids, bases, with a low coefficient of friction and low permeability. The food grade liner is used for conveying potable water. Also used for connection of tanks and biological pumps, bilge pumps in pleasure boats. It complies with ISO 8099:2000 standards, regarding hose, points 5, 6.1.10 and 6.4. FROM THE TESTS AND FROM THE VALUE OBTAINED THE HOSE IS GUARANTEE FOR 5 YEARS.

Características técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques

Interior	Caucho especial azul resistente a la difusión de malos olores y flora bacteriana.	Intérieur	Caoutchouc spécial bleu résistant à la diffusion de mauvaises odeurs et de la flore bactérienne.	Tube	Blue special rubber resistant to diffusion of bad odours and to bacterial growth.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con espiral de alambre.	Renfort	Textile de haute ténacité et spire acier.	Reinforcement	High tensile textile plies and helix wire embedded.
Exterior	Caucho especial blanco con aroma a vainilla, resistente al envejecimiento, a la intemperie y al agua de mar.	Extérieur	Caoutchouc blanc, spécial, avec fragrance de vanille, résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'eau de mer.	Cover	Special white rubber, with vanilla smell, ageing, weather conditions, sea water and cleansing resistant.
Temperatura	-20 °C +80°C	Température	-20 °C +80°C	Temperature	-20 °C +80°C

Marcado / Marquage/ Marking  SANYBOAT - IMPERMEABLE AND ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR - 100 PSI - 5 YEARS GUARANTEE (in light blue letters)

Medidas Sizes Mesures

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
SANY7.019	19	29	0.42	7		0.9	40	
SANY7.025	25	35	0.55	7		0.9	50	
SANY7.032	32	42	0.74	7		0.9	60	
SANY7.038	38	48	0.86	7		0.9	80	
SANY7.040	40	50	0.90	7		0.9	80	
SANY7.045	45	55	1.08	7		0.9	90	
SANY7.050	50	60	1.24	7		0.9	100	
SANY7.060	60	70	1.46	7		0.9	130	