

Ficha Técnica Technical Sheet Fiche technique

Manguera antiabrasiva de mandrino para aspiración de arenas, polvo de mármol, granito y productos abrasivos en general. Gran flexibilidad por su cubierta semiondulada.

Tuyau anti-abrasif fabriqué sur manchette, pour aspiration et refoulement de sables, poudre de marbre, granit et produits abrasifs en général. Grande flexibilité grâce à sa surface semi-ondulée.

Mandrel built bulk material suction and delivery hose suitable for abrasive materials and plastic granulates. Cannot be manufactured with cuffs at the ends.



Características técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques

Interior	Caucho NR color beige, resistente a la abrasión.	Intérieur	Caoutchouc NR beige, résistant à l'abrasion.	Tube	Light brown NR rubber, resistant to abrasion.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con alambre de acero helicoidal y trenza para la descarga electrostática.	Renfort	Textile de haute ténacité avec spirale en acier et tresse de cuivre pour la décharge électrostatique	Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded, antistatic wire.
Exterior	Caucho NR negro, semiondulado, resistente a la abrasión, a la intemperie y ozono.	Extérieur	Caoutchouc NR noir, semi-ondulé, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.	Cover	Black NR corrugated rubber, weather and abrasion resistant.
Temperatura	-30°C +70°C	Température	-30°C +70°C	Temperature	-30°C +70°C

Marcado / Marquage/ Marking  THOR SFUCEM/SPC S/D BULK MATERIAL (in orange letters)

Medidas Sizes Mesures

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
SFUSC.038	38		1.18	6	18	0.9	60	
SFUSC.051	51		1.31	6	18	0.9	75	*
SFUSC.060	60		1.51	6	18	0.9	90	*
SFUSC.063	63		1.75	6	18	0.9	95	*
SFUSC.076	76		2.08	6	18	0.9	115	*
SFUSC.080	80		2.18	6	18	0.9	120	*
SFUSC.090	90		2.98	6	18	0.9	135	*
SFUSC.102	102		3.44	6	18	0.9	150	*
SFUSC.114	114		3.94	6	18	0.8	170	*
SFUSC.127	127		4.28	6	18	0.8	190	*
SFUSC.142	142		5.05	6	18	0.8	215	
SFUSC.152	152		5.44	6	18	0.8	230	*
SFUSC.203	203		9.56	6	18	0.7	400	