

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino para aspiración e impulsión de agua en servicios de saneamiento, alcantarillado e industriales. Especialmente proyectada para equipar enrolladores en camiones.

Tuyau fabriqué sur manchette pour aspiration et refoulement d'eau dans les services d'assainissement, égouts et industriels. Spécialement fabriqué pour équiper les enrouleurs sur les camions.

Mandrel built hose suitable for suction and delivery of industrial water in sanitation, sewage and industrial services. Structure suitable for mounting on reels of sewers trucks.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho NBR negro.	Intérieur	Caoutchouc NBR noir.	Tube	Black NBR rubber.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con alambre en espiral.	Renfort	Textile de haute ténacité revêtu de caoutchouc avec spire hélicoïdale en acier.	Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded
Exterior	Caucho sintético negro conductivo $R < 1 \times 10^6 \Omega/m$, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.	Extérieur	Caoutchouc synthétique noir conducteur $R < 1 \times 10^6 \Omega/m$, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.	Cover	Black conductive $R < 1 \times 10^6 \Omega/m$, abrasion and atmospheric agents resistant rubber.
Temperatura	-20°C +80°C	Température	-20°C +80°C	Temperature	-20°C +80°C

Marcado / Marquage/ Marking  THOR TRUCK SPURFLEX FULL VACUUM (red)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
SPUSC10.080	80		3.00	10	30	0.9	240	
SPUSC10.090	90		3.20	10	30	0.9	270	
SPUSC10.102	102		3.60	10	30	0.9	300	
SPUSC10.114	114		4.05	10	30	0.9	342	
SPUSC10.127	127		4.40	10	30	0.9	380	
SPUSC10.152	152		6.60	10	30	0.9	456	
SPUSC10.203	203		11.50	10	30	0.8	750	