

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera flexible de silicona para utilización en sistemas de refrigeración, resistente a alta temperatura. Según norma **SAE J20 R1**.

Tuyau flexible en silicone pour utilisation dans les systèmes de réfrigération, résistant aux températures élevées. Selon la norme **SAE J20 R1**.

Silicon hose resistant to high temperature and suitable for use in cooling system. Complying with **SAE J20 R1**.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Silicona azul resistente al calor y al anticongelante.	Intérieur	Silicone bleu résistant à la chaleur et à l'antigel.	Tube	Blue silicon, resistant to heat and anti-freeze liquid.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad resistente al calor.	Renfort	Textile de haute ténacité résistant à la chaleur.	Reinforcement	High tensile textile plies heat resistant.
Exterior	Silicona azul, resistente al calor, a la abrasión, a los aceites y parafinas, a los agentes atmosféricos y al ozono.	Extérieur	Silicone bleu, résistant à la chaleur, à l'abrasion, aux huiles et paraffines, aux agents atmosphériques et à l'ozone.	Cover	Blue silicon, resistant to abrasion, ozone, paraffin oils, weather and heat.
Temperatura	-60°C +200°C	Température	-60°C +200°C	Temperature	-60°C +200°C

Marcado / Marquage / Marking  Thor® THORSIL (white stripe)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
TSIL.010	10	18	0.24	17	51			
TSIL.013	13	21	0.29	14	42			
TSIL.015	15	23	0.32	12	36			
TSIL.019	19	27	0.38	10	30			
TSIL.025	25	33	0.41	8	24			
TSIL.032	32	40	0.51	6	18			
TSIL.038	38	46	0.59	6	17			
TSIL.051	51	60	0.77	4	13			
TSIL.063	63	71	1.07	3	11			
TSIL.076	76	84	1.27	3	9			
TISL.102	102	112	1.87	2	6			