

Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera flexible de silicona para utilización en sistemas de refrigeración, resistente a alta temperatura. Según norma **SAE J20 R2**.

Tuyau flexible en silicone pour utilisation dans les systèmes de réfrigération, résistant aux températures élevées. Selon la norme **SAE J20 R2**.

Silicon hose resistant to high temperature and suitable for use in cooling system. Complying with **SAE J20 R2**.



Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Silicona azul resistente al calor y al anticongelante.	Intérieur	Silicone bleu résistant à la chaleur et à l'antigel.	Tube	Blue silicon, resistant to heat and anti-freeze liquid.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad con espiral de alambre, resistente al calor.	Renfort	Textile de haute ténacité résistant à la chaleur avec spirale en acier.	Reinforcement	High tensile textile plies heat resistant, helix wire embedded.
Exterior	Silicona azul, resistente al calor, a la abrasión, a los aceites y parafinas, a los agentes atmosféricos y al ozono.	Extérieur	Silicone bleu, résistant à la chaleur, à l'abrasion, aux huiles et paraffines, aux agents atmosphériques et à l'ozone.	Cover	Blue silicon, resistant to abrasion, ozone, paraffin oils, weather and heat.
Temperatura	-60°C +200°C	Température	-60°C +200°C	Temperature	-60°C +200°C

Marcado / Marquage/ **Marking**  Thor® THOR-SIL (white stripe)

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
TSILSP.013	13	23	0.40	15	45	0.8	60	
TSILSP.019	19	29	0.50	13	39	0.8	80	
TSILSP.025	25	35	0.65	10	30	0.8	110	
TSILSP.032	32	42	0.75	8	24	0.8	130	
TSILSP.038	38	48.5	0.95	7	21	0.8	150	
TSILSP.051	51	61.5	1.25	6	18	0.8	200	
TSILSP.063	63	65	1.90	5	15	0.8	270	
TSILSP.076	76	88	2.20	4	12	0.8	350	
TISLSP.102	102	116	3.70	3	9	0.8	500	